

**Einsteck-Widerstandsthermometer aus Edelstahl
mit Ex d Kabelverschraubung für Leitung Ø 7-9mm
Ex d Atex Zertifikat-Nr. BVS 04 ATEX E 138 X**

Schutzzone Ex II 2G Ex db IIC T* Gb / II 2D Ex tb IIIC T*°C Db

Meßeinsatz 1 x PT100 / 2 x PT100 / Thermoelemente siehe Kapitel 13

Umgebungstemperatur Edelstahl-Kopf : -20 bis 60°C

Medium Temperatur
: Type 7.04.xx.xx : -40°C bis 95°C
: Type 7.44.xx.xx : -40°C bis 195°C

Schutzrohr Edelstahl W-Nr. 1.4541 / 1,4571 , 5-10 mm Ø

Anschlusskopf VA, Ø 75mm, **Messumformer Einbau möglich**

Systemanschluss siehe Datenblatt 18.5 / 18.6 / 18.7

Anschlussbild Blatt 19.20

Typ 7.04 75VA

	Ausführung Ø 6mm	Werkstoff 1.4541		Werkstoff 1.4571		
		Nennlänge	Bestell-Nr. 1xPT100	Bestell-Nr. 2xPT100	Bestell-Nr. 1xPT100	Bestell-Nr. 2xPT100
-40 bis 95°C		50	7.04.62.11	7.04.62.12	7.04.64.11	7.04.64.12
		100	7.04.62.21	7.04.62.22	7.04.64.21	7.04.64.22
		150	7.04.62.31	7.04.62.32	7.04.64.31	7.04.64.32
		200	7.04.62.41	7.04.62.42	7.04.64.41	7.04.64.42
		250	7.04.62.51	7.04.62.52	7.04.64.51	7.04.64.52
		300	7.04.62.61	7.04.62.62	7.04.64.61	7.04.64.62
Mehrpreis						
	3-Leiterschaltung	7.04.00.13	7.04.00.23	7.04.00.13	7.04.00.23	
	4-Leiterschaltung	7.04.00.14	7.04.00.24	7.04.00.14	7.04.00.24	
	je 50 mm Nennlänge	7.04.65.21	7.04.65.22	7.04.65.41	7.04.65.42	
	Ausführung 5mm Ø	7.04.52.01	7.04.52.02	7.04.54.01	7.04.54.02	
	Ausführung 8mm Ø	7.04.82.01	7.04.82.02	7.04.84.01	7.04.84.02	
	Ausführung 10mm Ø	7.04.12.01	7.04.12.02	7.04.14.01	7.04.14.02	

Typ 7.44 75VA mit 50mm Halsrohr

	Ausführung Ø 6mm	Werkstoff 1.4541		Werkstoff 1.4571		
		Nennlänge	Bestell-Nr. 1xPT100	Bestell-Nr. 2xPT100	Bestell-Nr. 1xPT100	Bestell-Nr. 2xPT100
-40 bis 195°C		50	7.44.62.11	7.44.62.12	7.44.64.11	7.44.64.12
		100	7.44.62.21	7.44.62.22	7.44.64.21	7.44.64.22
		150	7.44.62.31	7.44.62.32	7.44.64.31	7.44.64.32
		200	7.44.62.41	7.44.62.42	7.44.64.41	7.44.64.42
		250	7.44.62.51	7.44.62.52	7.44.64.51	7.44.64.52
		300	7.44.62.61	7.44.62.62	7.44.64.61	7.44.64.62
Mehrpreis						
	3-Leiterschaltung	7.44.00.13	7.44.00.23	7.44.00.13	7.44.00.23	
	4-Leiterschaltung	7.44.00.14	7.44.00.24	7.44.00.14	7.44.00.24	
	je 50 mm Nennlänge	7.44.65.21	7.44.65.22	7.44.65.41	7.44.65.42	
	Ausführung 5mm Ø	7.44.52.01	7.44.52.02	7.44.54.01	7.44.54.02	
	Ausführung 8mm Ø	7.44.82.01	7.44.82.02	7.44.84.01	7.44.84.02	
	Ausführung 10mm Ø	7.44.12.01	7.44.12.02	7.44.14.01	7.44.14.02	

Ausführung mit Kabel für Type 7.04.xx.xx und Type 7.44.xx.xx

Mehrpreis je Meter

2-Adern	4-Adern	6-Adern	8-Adern
7.10.00.02	7.10.00.04	7.10.00.06	7.10.00.08

